



番号	名 称	数量	仕 様	電力
①	セメントサイロ	1式	20.0M ³ 内外タラップマンホール直送口付(直送口シュートはオプション)	
②	ゲート	2	300×300手動式	
③	下部スクリュウ	1	50 ^T /H 300A×1883L	1.5 KW
④	縦型スクリュウ	1	50 ^T /H 300A×6921L	11 KW
⑤	セメント計量器	1	1000Kg ロードセル式 落差補正付	
⑥	排出ゲート	1	300A バタフライ自動弁	
⑦	排出シュート	1	200A ダクトホース(4200L)付	
⑧	圧送配管	1	4 ^B 極東式口金付	
⑨	バックフィルター	1	8M ² 円筒布式	
⑩	エアコンプレッサー	1	0.75 ^{KW} 圧力スイッチ式 オイルフリー型	0.75 KW
⑪	検出器	1	超満用レベラー	
⑫	検出器	1	アト1車用レベラー	
⑬	計量値外部表示器	1	デジタル表示 3桁	
⑭	制御盤	1	二次側制御盤及配線, リモートスイッチ付	
⑮	安全帯取付金具	1式		

※) みかけ比重 1.25 の場合、実容量=1.25×20.0m³=25t

品番	部 品 名	数量	材 質	備 考	手配先
△		検 図	設 計	製 図	納入先
△	コーン角度変更	2004.9.28		上野	名 称 縦型2490φ×1000kg移動式タンク全体図
符号	訂正箇所等	年月日	整 番	PC02-移動タンク-組立図	図 番 STV-15288-1
箱 尺	1/40	全製作数	出 図 日	2004.9.27	昭和鋼機株式会社